

Elicode 2024

Escaner omni-direccional de códigos de barras

La mejor opción para el hipermercado, la asistencia sanitaria y el control del proceso de fabricación

- Ventana de cristal anti-raspado
- CPU de 32 bits, con resolución óptica de 5mil
- Botón de pantalla táctil para ajustar el volumen
- 24 líneas de escaneo a una velocidad de 1620 exploraciones por segundo



ESPECIFICACIONES

Fuente de Luz

Visible Laser Diode 650nm

Patrón de Escaneo

24 líneas 6 campos de 4 líneas paralelas

Velocidad de Escaneo

1620 escaneos/s

Contraste Impresión

30% @ UPC/EAN 100%

Resolución Mínima

5mil@PCS90%

Profundidad de Campo

0-250mm for 13mil

Interfaces

USB, RS232

Indicadores Visuales

Dos colores LED (azul y rojo)

Operación de Beeper

Tono y volumen programable

Cable

Estandar 2m derecha

Medidas

L x W x H: 152mm x 152mm x 75mm

Peso

576g

Material

ABS + PC

Laser Clase

Meet the Grade - National Criteria for Laser Safety

Voltaje

9 voltios

Corriente Estática

430mA

EMC

CE & FCC DOC conformidad

Temperatura Operación

-0°C a 45°C

Temperatura Almacen

-20°C a 60°C

Humedad

5% to 95% humedad relativa

