

S-100

Lector de Códigos de barra 1D/2D Imager

- Gran diseño
- Última tecnología de escaneo por imagen que brinda una gran velocidad de decodificación
- Diseño altamente integrado entregando solidez y durabilidad al producto
- Cuenta con un sistema infrarrojo inteligente y un sistema auxiliar de enfoque que brinda una experiencia de escaneo fácil y conveniente
- Diseño ergonómico
- Interfaz Plug & Play que permite una rápida conexión con cualquier dispositivo



ESPECIFICACIONES

Sensor de imagen

CMOS

Iluminación

Infrarojo LED

Resolución de escaneo

≥4mil

Sensibilidad

Pitch±60° Tilt360° Skew±60°

FOV

Horizontal: 32 °, vertical: 25 °

Contraste relativo

≥20%

Tipos de Códigos de barra Soportados

2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.

DOF Scanning

5mil Code39: 20mm–150mm 13mil

ENA: 30mm–300mm 6.7mil PDF417: 25mm–130mm 10mil

DM:15mm–100mm 20mil QR: 15mm–210mm

Metódo de Disparo

Manual y automático

Interfaz

RJ-45 crystal head

Peso

128 gramos

Pixel

640x480