

LK-B24

Impresora de Etiquetas

- ◆ Térmico directo y transferencia térmica.
- ◆ 127mm/seg.
- ◆ 203 DPI (8 puntos por mm).
- ◆ Ancho del papel ajustable: 20mm a 114mm
- ◆ Ancho de impresión: 104mm (4.1 pulgadas).
- ◆ Compatible con protocolos EPL II y ZPL II
- ◆ Interfaces: Serie (RS-232C), USB y Ethernet.
- ◆ Programa de diseño de etiquetas "Label Cooker" incluido.
- ◆ Compatible con las series GK y GC de impresoras de etiquetas Zebra.



Especificaciones Técnicas

Impresión

Método de Impresión

Térmico directo y transferencia térmica

Memoria

Memoria Principal 1M-byte /SDRAM

16M-byte / flash para fuentes 8M-byte

Velocidad

Max. 127 mm/sec

Resolución

203 DPI (8puntos/mm)

Ancho de Impresión

104mm

Longitud de Impresión

1000mm

Código de Barras

1D

Code39, CODE128 with subsets A/B/C,
Codabar, Interleaved 2 of 5,
UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extension,
EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions,
Postnet, Plessey, MSI, UCC/EAN-128,
Logmars, Code49

2D

MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR code,
MicroPDF417, AZTEC

Fuente

EPL II

8x12, 10x16, 12x20, 14x24,
32x48 (5 bitmap font): Inglés
24x24 (KSC5601): Coreano

ZPL II

5x9, 7x11, 10x18, 15x28, 13x26, 40x60,
13x21 (7 bitmap font)
1 smooth scalable font

Papel

Ancho

20 ~ 114mm

Espesor

0.065mm ~ 0.254mm

Diámetro

127mm

Diámetro del Núcleo Interior

1 pulgada / 1.5 pulgada (cambiable)

Tipo de Etiqueta

Etiqueta / Continuo

Cinta

Ancho

110mm

Longitud

75M

Diámetro

35mm

Diámetro del Núcleo Interior

0.5 inch

Sensores

Estandar

Gap, Black mark, Cover open,
Ribbon encoder

Fuente de Alimentación

Entrada

100-240Vac, 1.5A, 50-60Hz

Salida

24Vdc, 2.5A

Interfaces

Estandar

USB, Serial (RS-232C), Ethernet

Software

Lenguaje de Programación

ZPL II, EPL II Comando compatible

Dimensiones

216.2 x 250.5 x 160.65 (mm)

Ancho x Largo x Altura

Peso

1.9Kg